

# GUIDE MÉTRÉ MENUISERIE FRAPPE

Date\* : \_\_\_\_\_



—L'IDée ALuminium—

## IDENTIFICATION\*

Demande de prix       Commande      Délai souhaité\* : \_\_\_\_\_

## RÉFÉRENCE CHANTIER\*

Repère\* : \_\_\_\_\_  
Quantité\* : \_\_\_\_\_  
N° Diapason : \_\_\_\_\_

## DEMANDEUR\*

Nom\* : \_\_\_\_\_  
Société\* : \_\_\_\_\_  
Téléphone\* : \_\_\_\_\_  
E-mail\* : \_\_\_\_\_

## ADRESSE CHANTIER

Accès difficile (ajouter adresse de livraison ci-dessous)

N° et voie\* : \_\_\_\_\_  
Bâtiment : \_\_\_\_\_ Niveau/Étage : \_\_\_\_\_  
Code postal\* : \_\_\_\_\_ Ville\* : \_\_\_\_\_

## ADRESSE DE LIVRAISON

N° et voie : \_\_\_\_\_  
Bâtiment : \_\_\_\_\_ Niveau/Étage : \_\_\_\_\_  
Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

## PRÉCISIONS LOGISTIQUES

Accès en semi-remorque possible       Accès en porteur possible       Zone de stockage sur site

## ENVIRONNEMENT & SITUATION\*

- 0 Mer / zone côtière  
 II Rase campagne  
 III a Campagne avec haies / habitat dispersé  
 III b Zone urbaine ou industrielle  
 IV Zone urbaine avec 15 % bâtiment > 15 m

Hauteur maximale du bâtiment avec la menuiserie\* : \_\_\_\_\_ ml

## Coloris\*

Monocolore       Bicolore

## Extérieur\*

- Blanc 9016 sat  
 Gris 7016 sat  
 RAL : \_\_\_\_\_ sat  
 RAL : \_\_\_\_\_ text

## Intérieur\*

- Blanc 9016 sat  
 Gris 7016 sat  
 RAL : \_\_\_\_\_ sat  
 RAL : \_\_\_\_\_ text

## Coloris accessoires\*

- Blanc       Noir  
 Gris       Idem châssis  
 Inox (poignée seule)

## Type de pose\*

- Tunnel / Rénovation       Couvre-joint Int.  
 Embrasure       Ép. doublage  
 Applique Int. (ITI)       L habillage Ext.  
 Applique Ext. (ITE)       Bavette  
 Dans mur-rideau       Pièce d'appui

## Remplissage\*

- Sans      Épaisseur : \_\_\_\_\_ mm  
 SV Stadip (44.2)       1 face 44.2 (P2A)  
 Type 4/16/4       1 face 44.6 (P5A)  
 2 faces Stadip       Panneau laqué  
 1 face Opale       Panneau Emalit  
 Garde corps       Avis technique

Thermique Ug : \_\_\_\_\_  
Facteur solaire g : \_\_\_\_\_  
Affaiblissement acoustique RA, tr(dB) : \_\_\_\_\_

## Type de menuiserie\*

- Fixe       Pareclose Ext.  
 Soufflet       Tringle OL 90  
 Ouvrant à la Française       Poignée à clé  
 Ouvrant à l'Anglaise       Commande inversée  
 Oscillo-battant       Ouvrant pompier  
 Basculant       Contacteur  
 Italienne  
 Translation

## Type de volet roulant

- 1/2 coffre       Tringle  
 VRI       Radio  
 Tablier PVC       Filaire  
 Tablier ALU       Solaire

## Brise Soleil Orientable

BSO      Coloris lame alu : \_\_\_\_\_

## Débit entrée d'air

- 15 m<sup>3</sup>/h  
 30 m<sup>3</sup>/h  
 45 m<sup>3</sup>/h  
 Usinage seul

## Type d'entrée d'air

- Autoréglable  
 Hygroréglable  
 Hygroréglable-acoustique

\*Information obligatoire

**CROQUIS\*** Vue intérieure Vue extérieure

Hauteur allège : \_\_\_\_\_ mm

Dimensions **Tableau** L x H : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mmDimensions **Dos de dormant** L x H : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**