

GUIDE MÉTRÉ PORTE

Date* : _____



— L'IDée ALuminium —

IDENTIFICATION*

Demande de prix Commande Délai souhaité* : _____

RÉFÉRENCE CHANTIER*

Repère* : _____
Quantité* : _____
N° Diapason : _____

DEMANDEUR*

Nom* : _____
Société* : _____
Téléphone* : _____
E-mail* : _____

ADRESSE CHANTIER

Accès difficile (ajouter adresse de livraison ci-dessous)

N° et voie* : _____
Bâtiment : _____ Niveau/Étage : _____
Code postal* : _____ Ville* : _____

ADRESSE DE LIVRAISON

N° et voie : _____
Bâtiment : _____ Niveau/Étage : _____
Code postal : _____ Ville : _____

PRÉCISIONS LOGISTIQUES

Accès en semi-remorque possible Accès en porteur possible Zone de stockage sur site

ENVIRONNEMENT & SITUATION*

- 0 Mer / zone côtière
 II Rase campagne
 III a Campagne avec haies / habitat dispersé
 III b Zone urbaine ou industrielle
 IV Zone urbaine avec 15 % bâtiment > 15 m

Hauteur maximale du bâtiment avec la menuiserie* : _____ ml

Coloris*

Monocore Bicolore

Extérieur*

- Blanc 9016 sat
 Gris 7016 sat
 RAL : _____ sat
 RAL : _____ text

Intérieur*

- Blanc 9016 sat
 Gris 7016 sat
 RAL : _____ sat
 RAL : _____ text

Coloris accessoires*

- Blanc Noir
 Gris Idem porte
 Inox (béquille ou bâton)

Type de pose*

- Tunnel / Rénovation Couvre-joint Int.
 Embrasure Ép. doublage
 Applique Int. (ITI) L habillage Ext.
 Applique Ext. (ITE)
 Dans mur-rideau

Remplissage*

- Sans Épaisseur : _____ mm
 SV Stadip (44.2) 1 face 44.2 (P2A)
 Type 4/16/4 1 face 44.6 (P5A)
 2 faces Stadip Panneau laqué
 1 face Opale Panneau Emalit
 Avis technique

Thermique Ug : _____
Facteur solaire g : _____
Affaiblissement acoustique RA, tr(dB) : _____

Sens d'ouverture

- Ouverture Int. Ouverture Int./Ext.
 Ouverture Ext.

Quincaillerie

- Serrure 1 pt Contacteur
 Serrure 3 pt Anti-pince doigt
 Serrure 5 pt Béquille double
 Serrure rouleau Bâton 1 x 500 mm
 Gâche émission Bâton 2 x 500 mm
 Gâche rupture Bâton 1 x 1800 mm
 Band. ventouses Bâton 2 x 1800 mm
 Anti-panique 1 pt 1 ferme porte
 Anti-panique 3 pt 2 ferme portes
 Crémone pompier

Volet roulant

- 1/2 coffre Tringle
 VRI Radio
 Tablier PVC Filaire
 Tablier ALU Solaire

Débit entrée d'air

- 15 m³/h
 30 m³/h
 45 m³/h
 Usinage seul

Type d'entrée d'air

- Autoréglable
 Hygroréglable
 Hygroréglable-acoustique

*Information obligatoire

CROQUIS*

Vue intérieure Vue extérieure Seuil PMR 20 mm standard Seuil plat 4 mm (brosse)

Dimensions **Tableau** L x H : _____ x _____ mm

Dimensions **Dos de dormant** L x H : _____ x _____ mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES