

GUIDE MÉTRÉ MENUISERIE COULISSANTE

Date* : _____



— L'IDée ALuminium —

IDENTIFICATION*

☐ Demande de prix

☐ Commande

Délai souhaité* : _____

RÉFÉRENCE CHANTIER*

Repère* : _____

Quantité* : _____

N° Diapason : _____

DEMANDEUR*

Nom* : _____

Société* : _____

Téléphone* : _____

E-mail* : _____

ADRESSE CHANTIER

☐ Accès difficile (ajouter adresse de livraison ci-dessous)

N° et voie* : _____

Bâtiment : _____

Niveau/Étage : _____

Code postal* : _____

Ville* : _____

ADRESSE DE LIVRAISON

N° et voie : _____

Bâtiment : _____

Niveau/Étage : _____

Code postal : _____

Ville : _____

PRÉCISIONS LOGISTIQUES

☐ Accès en semi-remorque possible

☐ Accès en porteur possible

☐ Zone de stockage sur site

ENVIRONNEMENT & SITUATION*

☐ 0 Mer / zone côtière

☐ II Rase campagne

☐ III a Campagne avec haies / habitat dispersé

☐ III b Zone urbaine ou industrielle

☐ IV Zone urbaine avec 15 % bâtiment > 15 m

Hauteur maximale du bâtiment avec la menuiserie* : _____

_____ ml

Coloris*

☐ Monocolore

☐ Bicolore

Extérieur*

☐ Blanc 9016 sat

☐ Gris 7016 sat

☐ RAL : _____ sat

☐ RAL : _____ text

Intérieur*

☐ Blanc 9016 sat

☐ Gris 7016 sat

☐ RAL : _____ sat

☐ RAL : _____ text

Coloris accessoires*

☐ Blanc

☐ Gris

☐ Noir

☐ Idem châssis

Type de pose*

☐ Tunnel / Rénovation

☐ Embrasure

☐ Applique Int. (ITI)

☐ Applique Ext. (ITE)

☐ Dans mur-rideau

☐ Couvre-joint Int. ---

☐ Ép. doublage ---

☐ L habillage Ext. ---

☐ Bavette ---

☐ Pièce d'appui

Remplissage*

☐ SV Stadip (44.2)

☐ Type 4/16/4

☐ 2 faces Stadip

☐ 1 face Opale

☐ Garde corps

Thermique Ug : _____

Facteur solaire g : _____

Affaiblissement acoustique RA, tr(dB) : _____

☐ 1 face 44.2 (P2A)

☐ 1 face 44.6 (P5A)

☐ Panneau laqué

☐ Panneau Emalit

☐ Avis technique

Type de menuiserie*

☐ Rails ALU

☐ Rails Inox

☐ Angle 90° Int.

☐ Angle 90° Ext.

☐ Montant réduit central

☐ Galandage

☐ Serrure à clé

☐ Serrure secure + (crochets)

☐ Caisson thermique Ext.

☐ Caisson Thermique Int./

Ext. renforcé

Type de volet roulant

☐ 1/2 coffre

☐ VRI

☐ Tablier PVC ---

☐ Tablier ALU ---

☐ Tringle

☐ Radio

☐ Filaire

☐ Solaire

Brise Soleil Orientable

☐ BSO

Coloris lame alu : _____

Débit entrée d'air

☐ 15 m³/h

☐ 30 m³/h

☐ 45 m³/h

☐ Usinage seul

Type d'entrée d'air

☐ Autoréglable

☐ Hygroréglable

☐ Hygroréglable-acoustique

CROQUIS*

☐ Vue intérieure ☐ Vue extérieure ☐ Seuil encastré ☐ Hauteur allège : _____ mm

Dimensions **Tableau** L x H : _____ x _____ mm

Dimensions **Dos de dormant** L x H : _____ x _____ mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES