

GUIDE MÉTRÉ PORTE

Date* : _____



IDENTIFICATION*

☐ Demande de prix

☐ Commande

Délai souhaité* : _____

RÉFÉRENCE CHANTIER*

Repère* : _____

Quantité* : _____

N° Diapason : _____

DEMANDEUR*

Nom* : _____

Société* : _____

Téléphone* : _____

E-mail* : _____

ADRESSE CHANTIER

☐ Accès difficile (ajouter adresse de livraison ci-dessous)

N° et voie* : _____

Bâtiment : _____

Niveau/Étage : _____

Code postal* : _____

Ville* : _____

ADRESSE DE LIVRAISON

N° et voie : _____

Bâtiment : _____

Niveau/Étage : _____

Code postal : _____

Ville : _____

PRÉCISIONS LOGISTIQUES

☐ Accès en semi-remorque possible

☐ Accès en porteur possible

☐ Zone de stockage sur site

ENVIRONNEMENT & SITUATION*

☐ 0 Mer / zone côtière

☐ II Rase campagne

☐ III a Campagne avec haies / habitat dispersé

☐ III b Zone urbaine ou industrielle

☐ IV Zone urbaine avec 15 % bâtiment > 15 m

Hauteur maximale du bâtiment avec la menuiserie* : _____ ml

Coloris*

☐ Monocore

☐ Bicolore

Extérieur*

☐ Blanc 9016 sat

☐ Gris 7016 sat

☐ RAL : _____ sat

☐ RAL : _____ text

Intérieur*

☐ Blanc 9016 sat

☐ Gris 7016 sat

☐ RAL : _____ sat

☐ RAL : _____ text

Coloris accessoires*

☐ Blanc

☐ Gris

☐ Inox (béquille ou bâton)

☐ Noir

☐ Idem porte

Type de pose*

☐ Tunnel / Rénovation

☐ Embrasure

☐ Applique Int. (ITI)

☐ Applique Ext. (ITE)

☐ Dans mur-rideau

☐ Couvre-joint Int. ---

☐ Ép. doublage ---

☐ L habillage Ext. ---

Remplissage*

☐ Sans

☐ SV Stadip (44.2)

☐ Type 4/16/4

☐ 2 faces Stadip

☐ 1 face Opale

Épaisseur : _____ mm

☐ 1 face 44.2 (P2A)

☐ 1 face 44.6 (P5A)

☐ Panneau laqué

☐ Panneau Emalit

☐ Avis technique

Thermique Ug : _____

Facteur solaire g : _____

Affaiblissement acoustique RA, tr(dB) : _____

Sens d'ouverture

☐ Ouverture Int.

☐ Ouverture Ext.

☐ Ouverture Int./Ext.

Quincaillerie

☐ Serrure 1 pt

☐ Serrure 3 pt

☐ Serrure 5 pt

☐ Serrure rouleau

☐ Gâche émission

☐ Gâche rupture

☐ Band. ventouses

☐ Anti-panique 1 pt

☐ Anti-panique 3 pt

☐ Contacteur

☐ Anti-pince doigt

☐ Béquille double

☐ Bâton 1 x 500 mm

☐ Bâton 2 x 500 mm

☐ Bâton 1 x 1800 mm

☐ Bâton 2 x 1800 mm

☐ 1 ferme porte

☐ 2 ferme portes

☐ Crémone pompier

Volet roulant

☐ 1/2 coffre

☐ VRI

☐ Tablier PVC ---

☐ Tablier ALU ---

☐ Tringle

☐ Radio

☐ Filaire

☐ Solaire

Débit entrée d'air

☐ 15 m³/h

☐ 30 m³/h

☐ 45 m³/h

☐ Usinage seul

Type d'entrée d'air

☐ Autoréglable

☐ Hygroréglable

☐ Hygroréglable-acoustique

*Information obligatoire

CROQUIS*

☐ Vue intérieure ☐ Vue extérieure ☐ Seuil PMR 20 mm standard ☐ Seuil plat 4 mm (brosse)

Dimensions **Tableau** L x H : _____ x _____ mm

Dimensions **Dos de dormant** L x H : _____ x _____ mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES